

MACCHINE AGRICOLE

ORTOLAN
ANDREA

MISCELATRICE LETTIERE
LITTER MIXER

SGmix
SLmix



CE

MISCELATRICE PER LETTIERE DI ALLEVAMENTI
Ideale per rimescolare le lettiere in allevamenti

LITTER MIXER FOR STOCK FARMING
Ideal for mixing litters in stock farming



MISCELATRICE LETTIERE | LITTER MIXER

SG mix



CE

PER TRATTORI DA 20 A 60 HP (15/44 KW)

Ideale per rimescolare le lettiere in allevamenti di piccole e medie dimensioni

- Attacco universale a 3 punti di 1° cat.
- Gruppo trasmissione 540 gr/mn
- Spostamento laterale meccanico
- Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico
- Rotore a 4 zappe elicoidali per flangia
- Slitte di livellazione o rullo a rete
- Griglia di affinamento
- Cofano posteriore regolabile
- Sostegno per albero cardanico
- Albero cardanico con frizione di sicurezza

OPTIONAL:

- Kit spostamento laterale a vite o idraulico
- Kit spostamento rullo manuale o idraulico
- Barra livellatrice anteriore
- Barra livellatrice posteriore

FOR TRACTORS FROM 20 TO 60 HP (15/44 KW)

Ideal for mixing litters in small and medium-sized stock farming

- Universal three-point hitch cat. I
- Unit of transmission 540 rpm
- Lateral mechanical shift
- Side chain transmission with automatic tensioner
- Rotor with 4 helical hoes per flange
- Levelling skids or grid roller
- Refining grid
- Adjustable rear bonnet
- Cardan shaft support
- Cardan shaft with safety clutch

OPTIONAL:

- Hydraulic or screw manual side shift kit
- Hydraulic or screw shift roller kit
- Front refining bar
- Rear refining bar

| Modello Model | Largh. lavoro Working width (cm) | Ingombro Total width (cm) | Peso Weight (KG) | | HP (KW) | Zappe Hoes |
|------------------|--|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | Slitte Skids | Rete* Grid* | | |
| SG mix 105 | 103 | 118 | 315 | 385 | 20/60 (15/44) | 20 |
| SG mix 125 | 123 | 138 | 335 | 405 | 30/60 (22/44) | 24 |
| SG mix 145 | 140 | 155 | 355 | 425 | 30/60 (22/44) | 28 |
| SG mix 160 | 160 | 175 | 375 | 445 | 40/60 (29/44) | 32 |
| SG mix 180 | 180 | 195 | 395 | 465 | 50/60 (37/44) | 36 |

(*) Il rullo a rete è 20 cm più largo del lavoro della macchina
The Grid Roller is 20 cm larger than machine's working width.

SL mix



CE

PER TRATTORI DA 40 A 120 HP (29/88 KW)

Ideale per rimescolare le lettiere in allevamenti di grandi dimensioni

- Attacco universale a 3 punti di 1° e II° cat.
- Gruppo trasmissione 540 gr/mn
- Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico
- Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia
- Slitte di livellazione o rullo a rete
- Cofano posteriore regolabile
- Griglia di affinamento
- Sostegno per albero cardanico
- Albero cardanico con frizione di sicurezza

OPTIONAL:

- Kit spostamento rullo manuale o idraulico
- Barra livellatrice anteriore
- Barra livellatrice posteriore

FOR TRACTORS FROM 25 TO 120 HP (18/88 KW)

Ideal for mixing litters in large stock farming

- Universal 3-point hitch, cat. I° and II°
- Unit of transmission 540 rpm
- Side chain transmission with automatic tensioner
- Rotor with 6 helical hoes per flange
- Levelling skids or grid roller
- Adjustable rear bonnet
- Refining grid
- Cardan shaft support
- Cardan shaft with safety clutch

OPTIONAL:

- Hydraulic or screw manual shift roller kit
- Front refining bar
- Rear refining bar

| Modello Model | Largh. lavoro Working width (cm) | Ingombro Total width (cm) | Peso Weight (KG) | | HP (KW) | Zappe Hoes |
|------------------|--|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Slitte Skids | Rete* Grid* | | |
| SL mix 120 | 118 | 133 | 470 | 539 | 40/80 (29/59) | 30 |
| SL mix 140 | 140 | 155 | 512 | 581 | 45/80 (33/59) | 36 |
| SL mix 165 | 163 | 178 | 554 | 623 | 50/80 (37/59) | 42 |
| SL mix 185 | 185 | 200 | 596 | 665 | 55/80 (40/59) | 48 |
| SL mix 205 | 207 | 222 | 630 | 707 | 60/90 (44/66) | 54 |
| SL mix 230 | 230 | 245 | 693 | 777 | 70/100 (51/73) | 60 |
| SL mix 250 | 252 | 267 | 734 | 823 | 80/120 (59/88) | 66 |

(*) Il rullo a rete è 20 cm più largo del lavoro della macchina
The Grid Roller is 20 cm larger than machine's working width.



ORTOLAN ANDREA macchine agricole
Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY
Tel. e Fax +39 0444 440960
info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it